EVOLUTIVE® ENERGY

- Excellentes propriétés d'isolation thermique et phonique
- Gamme adaptée pour la RT 2020
- Formes épurées et modernes

FenStar®

www.fenstar.fr

EVOLUTIVE® ENERGY

U_w de 0,8 W/m²K avec triple vitrage XN 4/16/4/16/4 XN

Evolutive® Energy Réno



Poignée Toulon inox ou argent

Parclose carrée assortie à la fenêtre

Drainage par le bas

Informations techniques

nombre de chambres (dormant/ouvrant)	6/6
profondeur (dormant/ouvrant)	85/85
hauteur (dormant + ouvrant)	119
dormant Réno/Monobloc (tapée rapportée)	oui/oui
joints à frappe	3
poignée centrée	oui
triple vitrage	oui
isolation thermique avec triple vitrage XN 4/16/4/16/4 XN	U_w = 0,8 W/m²K
apports solaires S_w*	0,40
luminosité Tl_w*	0,54
sécurité	■■■■■
isolation phonique	■■■■■
adapté pour la rénovation	■■■□□ oui
adapté pour les bâtiments neufs	■■■■■ oui
adapté pour la construction BBC et passive	■■■■■ oui
fênetres atypiques (obliques)	■■■□□ oui
A.E.V.	A*4 E*8A V*B3

* avec vitrage XN 4/16/4/16/4 XN, U_g = 0,6 W/m²K, dimensions LxH 1260x2385 mm

Décors

Chêne chocolat Woodec	Chêne nature Woodec	Chêne alpin Woodec	Chêne urbain Woodec	Chêne crème	Blanc antique wood
Basalte mat	Gris métallisé	Brun noir mat	Anthracite wood	Noir mat	Noir wood
Chêne clair	Chêne doré	Chêne cérusé gris	Chêne foncé	Crème antique	Blanc antique
Acajou	Noyer	Noyer américain	Noyer Balsamico	Châtaignier II	Aluminium
Anthracite métallisé	Anthracite brossé	Anthracite structuré	Anthracite lisse	Silicium gris	Gris titane

Scanner le QR Code du produit

www.fenstar.fr