



EVOLUTIVE®

- Excellentes propriétés d'isolation thermique et phonique
- Gamme adaptée pour la RT 2020
- Formes épurées et modernes

FenStar®



www.fenstar.fr

EVOLUTIVE®

U_w de 0,8 W/m²K avec triple vitrage XN 4/16/4/16/4 XN



Evolutive® Energy Réno



Poignée Toulon inox ou argent



Parclose carrée assortie à la fenêtre

Drainage par le bas

Informations techniques

nombre de chambres (dormant/ouvrant)	6/6
profondeur (dormant/ouvrant)	85/85
hauteur (dormant + ouvrant)	119
dormant Réno/Monobloc (tapée rapportée)	oui/oui
joints à frappe	3
poignée centrée	oui
triple vitrage	oui
isolation thermique avec triple vitrage XN 4/16/4/16/4 XN	$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
apports solaires S_w^*	0,40
luminosité T_l^*	0,54
sécurité	■ ■ ■ ■ ■
isolation phonique	■ ■ ■ ■ ■
adapté pour la rénovation	■ ■ ■ ■ □ oui
adapté pour les bâtiments neufs	■ ■ ■ ■ ■ oui
adapté pour la construction BBC et passive	■ ■ ■ ■ ■ oui
fêtres atypiques (obliques)	■ ■ ■ ■ □ oui

A.E.V.

A*4 E*8A V*B3

* avec vitrage XN 4/16/4/16/4 XN, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, dimensions LxH 1260x2385 mm

Décors

Chêne chocolat Woodec	Chêne nature Woodec	Chêne alpin Woodec	Chêne urbain Woodec	Chêne crème	Blanc antique wood
Basalte mat	Gris métallisé	Gris titane	Anthracite wood	Noir mat	Noir wood
Chêne clair	Chêne doré	Chêne cèrusé gris	Chêne foncé	Crème antique	Blanc antique
Acajou	Noyer	Noyer américain	Noyer Balsamico	Châtaignier II	Aluminium
Anthracite métallisé	Anthracite brossé	Anthracite structuré	Anthracite lisse	Silicium gris	



Scanner le QR Code du produit



www.fenstar.fr