



ASTRALU® Porte

- Excellentes propriétés d'isolation thermique avec U_g jusqu'à 0,68 W/m²K
- Gamme moderne aux profilés étroits d'une épaisseur de 75 mm
- 3 types de panneaux de porte – Classic, Single et Monobloc

FenStar®



ASTRALU® Porte

Classic



Single



Monobloc



Poignées et bâtons de Maréchal



Austin

- double béquille/béquille et bouton de tirage
- argent, bronze, inox, noir mat, blanc
- avec CCS/sans CCS



Dallas

- demi-poignée
- inox brossé, noir mat
- avec CCS/sans CCS



Ermont

- inox brossé, noir mat



Melun

- noir mat



Galion

- inox brossé

Informations techniques

nombre de chambres (dormant/ouvrant)	3/3
profondeur (dormant/ouvrant)	75/75
hauteur dormant+ouvrant/ouvrant+seuil	151/107,5
joint à frappe	3
triple vitrage	oui
isolation thermique (panneaux Monobloc)	U _g jusqu'à 0,68 W/m²K
sécurité	■ ■ ■ ■ ■
isolation phonique	■ ■ ■ ■ ■
adaptée pour les bâtiments neufs	■ ■ ■ ■ ■ oui
adaptée pour la construction BBC	■ ■ ■ ■ ■ oui
adaptée pour la construction passive	■ ■ ■ ■ ■ oui
A.E.V.	A*4 E*1650 V*C5

En standard

laquage :

- Blanc RAL 9016 deux faces
- Gris anthracite RAL 7016 deux faces
- Combinaison blanc à l'intérieur et gris anthracite à l'extérieur



RAL 9016
Semi-mate
(lisse)



RAL 7016
Texturé
(structuré mat)


En option

plaxage ou laquage :

- Chêne nature Woodec uniquement à l'intérieur/RAL7016 à l'extérieur
- Laquage 2 faces identiques avec teintes choisies RAL : nuances de blanc, beige, noir, rouge, bleu, vert, brun et de gris (texturé = structuré mat)




Chêne nature
Woodec



Blanc
RAL : 9006, 9010, 9016



Beige
RAL : 1013, 1015



Noir
RAL : 9003-9005, 9007-9009, 9011




Rouge
RAL : 3004, 3009, 3099



Bleu
RAL : 5003, 5011, 5013, 5015



Vert
RAL : 6005, 6009, 6099, 6999



Brun
RAL : 8004, 8009, 8014, 8017, 8019



Gris
RAL : 7000, 7001, 7004, 7005, 7011, 7012, 7016, 7021, 7022, 7024, 7030, 7035-7038, 7040, 7042, 7044, 7046

Scanner le QR Code du produit

