



C68 ALU

- Gamme aux profilés étroits pour plus de luminosité
- Pour estomper la frontière entre l'intérieur et l'extérieur
- Adaptée pour tous les types de maisons BBC, en neuf rénovation
- Disponible en Réno et Monobloc

FenStar®



C68 ALU



Schéma A




Schéma A






Schéma D



Décors

- 2 teintes RAL (blanc et gris anthracite) en standard, 12 teintes RAL préférentielles FenStar en option
- Possibilité de plaxage de décor Chêne nature Woodec (uniquement intérieur)



RAL 9016
Semi-mate
(lisse)



RAL 7016
Texturé
(structuré mat)

Informations techniques

profondeur (dormant/ouvrant)	68/41,6
hauteur (dormant + ouvrant)	108,7
dormant Réno/Monobloc (tapée rapportée)	oui/oui
joints à lèvres	2
largeur de la chicane	34 mm
triple vitrage	non
isolation thermique avec double vitrage 4/16/4 XN	$U_w = 1,39 \text{ W/m}^2\text{K}$
apports solaires S_w^*	0,53
luminosité T_l^*	0,68
sécurité	■ ■ ■ ■ ■
isolation phonique	■ ■ ■ ■ ■
adapté pour la rénovation	■ ■ ■ ■ ■ oui
adapté pour les bâtiments neufs	■ ■ ■ ■ ■ oui
adapté pour la construction BBC	■ ■ ■ ■ □ oui
adapté pour la construction passive	■ ■ □ □ □ oui

A.E.V.

A*4 E*7B V*B4

* avec vitrage 4/16/4 XN, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, dimensions LxH 3385x2300 mm



Toulon



New York



Carcans



Auxerre



Scanner le QR Code
du produit

