



ESSENTIEL

- Battement central de 112 mm – gain de luminosité
- Renforcement intégral systématique du dormant et de l'ouvrant
- Gamme adaptée à tous types de construction neuves ou en rénovation
- Large choix de décors

FenStar®



ESSENTIEL



Essentiel Réno



Essentiel Monobloc



Lignes droites épurées



Poignée centrée

Informations techniques


nombre de chambres (dormant/ouvrant)	5/5
profondeur (dormant/ouvrant)	70/70 mm
hauteur (dormant + ouvrant)	108 mm
dormant Réno/Monobloc	oui
joints à frappe	2
poignée centrée (en option)	oui
triple vitrage	oui
isolation thermique avec triple vitrage 4 XN/12/4/12/4 XN	$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
isolation thermique avec double vitrage 4/16/4 XN	$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
apports solaires S_w^*	0,42
luminosité T_l^*	0,54
sécurité	■ ■ ■ ■ ■
isolation phonique	■ ■ ■ ■ □
adaptée pour la rénovation	■ ■ ■ ■ ■ oui
adaptée pour les bâtiments neufs	■ ■ ■ ■ ■ oui
adaptée pour la construction BBC	■ ■ ■ ■ □ oui
adaptée pour la construction passive	■ ■ ■ □ □ oui
fenêtres atypiques (obliques/cintres)	■ ■ ■ ■ ■ oui

A.E.V.

A*4 E*7A V*A2

* avec vitrage 4/16/4 XN, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, dimensions LxH 1530x1480 mm

Décor



Certification CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED selon dispositions du certificat fenêtre PVC n°230-116-6/16-2321_V2

Scanner le QR Code
du produit



www.fenstar.fr